ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

Gas burners

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Οι καυστήρες RIELLO σειράς GULLIVER BS & RS είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN 676 και τις οδηγίες GAS 90/396/EEC, E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC και απόδοσης 92/42/EEC.

Οι καυστήρες της σειράς GULLIVER BS είναι χαμηλών εκπομπών οξειδίου του αζώτου (Low NOx), πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τα αυστηρότερα όρια εκπομπών των ελβετικών προδιαγραφών BUWAL-LRV 95 και BimSchV 1996.

Μονοβάθμιος καυστήρας αερίου - Σειρά Gulliver BS (Low Nox) & Gulliver RS

Τύπος καυστήρα	Τιμή €	Παροχή Φ.Α. Nm/h	Ισχύς kW	Μήκος μπούκας mm	Τύπος γραμμής
BS 1		1,6÷5,2	16÷52	70-116	MBDLE 403G
					MBDLE 405G
BS 2		3,5÷9,1	35÷91	100-114	MBDLE 405G
BS 3		6,5÷18,9	65÷189	110-128	MBDLE 407G
					MBDLE 410G
					MBDLE 407G
BS 4		11,0÷24,6	110÷246	145-246	MBDLE 410G
					MBDLE 412G
RS 5		16÷33	160÷330	203-225	MBDLE 412G
					MBDLE 415G

Επέκταση φλογοκεφαλής

Τύπος καυστήρα	Μήκος μπούκας mm	Κωδικός	Τιμή €
BS 2	170-180	3001007	
BS 2	270-280	3001008	
BS 3	267-282	3001009	
BS 4 & RS 5	302-317	3001016	

Οι καυστήρες διατίθενται και με μακριά φλογοκεφαλή με το κατάλληλο KIT προσαρμογής, σύμφωνα με τον πίνακα

Επιλογή γραμμής αερίου για παροχή Φ.Α. χαμηλής πίεσης

Τύπος καυστήρα	Τύπος Γραμμής αερίου	Ισχύς kW για Φ.Α 20mbar	Τιμή € Σετ γραμμή αερίου & καυστήρας	Κωδικός γραμμής αερίου	Διατομή εισόδου
BS 1	MBDLE 403 G	16-45		3970545	Ø 1/2”
BS 1	MBDLE 405 G	16-52		3970546	Ø 1/2”
BS 2	MBDLE 405 G	35-91		3970547	Ø 3/4”
BS 3	MBDLE 407 G	65-150		3970548	Ø 3/4”
BS 4	MBDLE 407 G	110-170		3970548	Ø 3/4”
BS 3	MBDLE 410 G	65-189		3970549	Ø 1 1/4”
BS 4	MBDLE 410 G	110-230		3970549	Ø 1 1/4”
BS 4 *	MBDLE 410 G CT	110-230		3970549+3010123	Ø 1 1/4”
BS 4	MBDLE 412 G	110-250		3970550	Ø 1 1/4”
RS 5	MBDLE 412 G	160-300		3970550	Ø 1 1/4”
BS 4 *	MBDLE 412 G CT	110-250		3970550+3010123	Ø 1 1/4”
RS 5 *	MBDLE 412 G CT	160-330		3970550+3010123	Ø 1 1/4”
RS 5	MBDLE 415 G	160-330		3970558	Ø 1 1/2”
RS 5 *	MBDLE 415 G CT	160-330		3970558+3010123	Ø 1 1/2”

KIT μετατροπής καυσίμου από Φ.Α σε υγραέριο (LPG)*

Για καυστήρα	Κωδικός LPG KIT	Τιμή €
BS 1	3001003	
BS 2	3001004	
BS 3	3001005	
BS 4 & RS 5	3001011	

* Στην τιμή περιλαμβάνεται ο έλεγχος στεγανότητας των βαλβίδων (CT), όπως ορίζει ο κανονισμός για ισχύ μεγαλύτερη των 200kW.

Ετοιμοπαράδοτο | Κατόπιν παραγγελίας

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

Gas burners

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Οι καυστήρες RIELLO σειράς 40 FS & 40 HS είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN 676 και τις οδηγίες GAS 90/396/EEC, E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC, μηχανών 98/37/EEC και απόδοσης 92/42/EEC.

Οι καυστήρες της σειράς RIELLO 40 FS είναι κατάλληλοι για οποιαδήποτε παραγωγική ή ελαφρά βιομηχανική χρήση, όπως φούρνους και αερολέβητες και φέρουν χειροκίνητο τάμπερ ρύθμισης του αέρα καύσεως.
Οι καυστήρες της σειράς RIELLO 40 HS φέρουν ανοξείδωτο προστατευτικό κάλυμμα και είναι κατάλληλοι για εστίες εστιατορίων και ξενοδοχείων με δυνατότητα ελέγχου της ισχύος του καυστήρα με τη χρήση ενός διακόπτη ελέγχου, προσβάσιμου στο κάλυμμα του καυστήρα.

Μονοβάθμιοι καυστήρες αερίου ειδικών εφαρμογών Σειρά 40 FS

Τύπος καυστήρα	Τιμή €	Παροχή Φ.Α. Nm/h	Ισχύς kW	Μήκος μπούκας mm	Τύπος γραμμής
FS 5		2,3÷5,8	23÷58	100	MBDLE 403
					MBDLE 405
FS 8		4,6÷9,3	46÷93	110	MBDLE 405
					MBDLE 407
FS 20		8,1÷22,0	81÷220	120	MBDLE 407
					MBDLE 410

Επέκταση φλογοκεφαλής

Τύπος καυστήρα	Μήκος μπούκας mm	Κωδικός	Τιμή €
FS 5	125	3000820	
FS 8	170	3000864	
FS 20	280	3000873	

Οι καυστήρες διατίθενται και με μακριά φλογοκεφαλή με το κατάλληλο KIT προσαρμογής, σύμφωνα με τον πίνακα.

Επιλογή γραμμής αερίου για παροχή Φ.Α. χαμηλής πίεσης

Τύπος καυστήρα	Τύπος γραμμής αερίου	Ισχύς kW για Φ.Α 20mbar	Τιμή € Σετ γραμμή αερίου & καυστήρας	Κωδικός γραμμής αερίου	Διατομή εισόδου
FS 5	MBDLE 403	23-45		3970533	Ø 1/2”
FS 5	MBDLE 405	23-56		3970530	Ø 1/2”
FS 8	MBDLE 405	46-80		3970530	Ø 1/2”
FS 8	MBDLE 407 G	46-93		3970531	Ø 3/4”
FS 20	MBDLE 407 G	81-180		3970531	Ø 3/4”
FS 20	MBDLE 410	81-220		3970532	Ø 3/4”
FS 20*	MBDLE 410 CT	81-220		3970532+123	Ø 3/4”

* Στην τιμή περιλαμβάνεται ο έλεγχος στεγανότητας των βαλβίδων (CT), όπως ορίζει ο κανονισμός για ισχύ μεγαλύτερη των 200kW.

KIT μετατροπής καυσίμου από Φ.Α σε υγραέριο (LPG)*

Για καυστήρα	Κωδικός LPG KIT	Τιμή €
FS 5	3000882	
FS 8	3000884	
FS 20	3000886	

Ετοιμοπαράδοτο | Κατόπιν παραγγελίας

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.

Οι καυστήρες RIELLO σειράς RS/1 MZ & RS MZ είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN 676 και τις οδηγίες GAS 90/396/EEC, E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC και απόδοσης 92/42/EEC.

Η σειρά RS/1 έχει αναβαθμιστεί με την εισαγωγή των νέων μοντέλων RS/1 MZ ώστε να καλυφθεί το πεδίο χαμηλής ισχύος με νέους καυστήρες μικρότερων διαστάσεων και βάρους.

Μονοβάθμιοι καυστήρες αερίου ειδικών εφαρμογών Σειρά RS/1 MZ

Τύπος καυστήρα	Τιμή €	Παροχή Φ.Α. Nm/h	Ισχύς kW	Τάση Volt	Μήκος μπούκας mm
RS 34/1 MZ t.c		7÷39	70÷390	1~230	216
RS 34/1 MZ t.l		7÷39	70÷390	1~230	351
RS 44/1 MZ t.c		10÷55	100÷550	1~230	216
RS 44/1 MZ t.l		10÷55	100÷550	1~230	351

t.c: Κοντή μπούκα
t.l: Μακριά μπούκα

Οι καυστήρες των σειρών RS/1 MZ & RS MZ είναι μονοβάθμιας και διβάθμιας λειτουργίας αντίστοιχα και είναι κατάλληλοι για χρήση σε λέβητες θερμού νερού ή υπέρθερμου ύδατος, ατμογεννήτριες, ατμολέβητες, λέβητες διαθερμικού λαδιού, αερολέβητες, φούρνους.

Διβάθμιοι καυστήρες αερίου Σειρά RS MZ (Low emission Class II)

Τύπος καυστήρα	Τιμή €	Παροχή Φ.Α. Nm/h	Ισχύς kW	Τάση Volt	Μήκος μπούκας mm
RS 34 MZ t.c		7/12,5÷39	70/125÷390	1~230	216
RS 34 MZ t.l		7/12,5÷39	70/125÷390	1~230	351
RS 44 MZ t.c		10/20÷55	100/200÷550	1~230	216
RS 44 MZ t.l		10/20÷55	100/200÷550	1~230	351

t.c: Κοντή μπούκα
t.l: Μακριά μπούκα

Επιλογή γραμμής αερίου για παροχή Φ.Α. χαμηλής πίεσης 20mbar						
Τύπος καυστήρα	Τύπος γραμμής αερίου	Ισχύς kW για Φ.Α 20mbar	Τιμή € σετ γραμμή αερίου & καυστήρας		Κωδικός γραμμής αερίου	Διατομή εισόδου
			κοντή μπούκα t.c	μακριά μπούκα t.l		
Σειρά RS/1 MZ						
RS 34 / 1 MZ	MBD 410	70-280			3970532	Ø 1”
RS 34 / 1 MZ *	MBD 410 CT	70-280			3970532 +123	Ø 1”
RS 34 / 1 MZ	MBD 412	70-360			3970144	Ø 1 1/4”
RS 34 / 1 MZ *	MBD 412 CT	70-360			3970197	Ø 1 1/4”
RS 34 / 1 MZ	MBD 415	70-390			3970180	Ø 1 1/2”
RS 44 / 1 MZ	MBD 415	100-500			3970180	Ø 1 1/2”
RS 34 / 1 MZ *	MBD 415 CT	70-390			3970198	Ø 1 1/2”
RS 44 / 1 MZ *	MBD 415 CT	100-500			3970198	Ø 1 1/2”
RS 44 / 1 MZ	MBD 420	100-550			3970181	Ø 2”
RS 44 / 1 MZ *	MBD 420 CT	100-550			3970182	Ø 2”
Σειρά RS MZ						
RS 34 MZ	MBD 410	70-250			3970532	Ø 1”
RS 34 MZ *	MBD 410 CT	70-250			3970532 +123	Ø 1”
RS 34 MZ	MBD 412	70-350			3970144	Ø 1 1/4”
RS 34 MZ *	MBD 412 CT	70-350			3970197	Ø 1 1/4”
RS 34 MZ	MBD 415	70-390			3970180	Ø 1 1/2”
RS 44 MZ	MBD 415	100-500			3970180	Ø 1 1/2”
RS 34 MZ *	MBD 415 CT	70-390			3970198	Ø 1 1/2”
RS 44 MZ *	MBD 415 CT	100-500			3970198	Ø 1 1/2”
RS 44 MZ	MBD 420	100-550			3970181	Ø 2”
RS 44 MZ *	MBD 420 CT	100-550			3970182	Ø 2”

* Στην τιμή περιλαμβάνεται ο έλεγχος στεγανότητας των βαλβίδων (CT), όπως ορίζει ο κανονισμός για ισχύ μεγαλύτερη των 200kW.

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

Gas burners

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Οι διβάθμιοι καυστήρες αερίου της σειράς Gulliver BSD είναι μια πλήρης γκάμα προϊόντων χαμηλών εκπομπών οξειδίων του αζώτου (Low Nox), κατάλληλοι για οποιαδήποτε ανάγκη οικιακής θέρμανσης, σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές σχετικά με τη μείωση εκπομπών ρύπων. Είναι εφοδιασμένοι με πίνακα ελέγχου ασφαλείας με μικροεπεξεργαστή, ο οποίος υποδεικνύει την κατάσταση λειτουργίας του καυστήρα και κάνει διάγνωση για τις αιτίες των σφαλμάτων.

Ο καυστήρας Riello Gulliver RS5D, διβάθμιας λειτουργίας, χαρακτηρίζεται από τις μικρές διαστάσεις του σε σχέση με το υψηλό επίπεδο της απόδοσής του. Είναι κατάλληλος για οποιαδήποτε ανάγκη οικιακής θέρμανσης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Διβάθμιοι καυστήρες αερίου Σειρά BS/D & RS/D

Τύπος καυστήρα	Τιμή €	Ισχύς kW	Μήκος μπούκας mm	Τύπος γραμμής
BS 1 D		16 / 19÷52	70-116	MBDLE / 2 405 G
BS 2 D		35 / 40÷91	100-114	MBDLE / 2 405 G
BS 3 D		65 / 75÷189	110-128	MBDLE / 2 407 G
				MBDLE / 2 410 G
BS 4 D		110 / 140÷250	145-168	MBDLE / 2 407 G
				MBDLE / 2 410 G
				MBDLE / 2 410 G CT
				MBDLE / 2 412 G
				MBDLE / 2 412 G CT

Επέκταση φλογοκεφαλής

Τύπος καυστήρα	Μήκος μπούκας mm	Κωδικός	Τιμή €
BS 1 D	170-180	3001007	
BS 2 D	270-280	3001008	
BS 3 D	267-282	3001009	
BS 4 D	302-317	3001016	

Οι καυστήρες διατίθενται και με μακριά φλογοκεφαλή με το κατάλληλο KIT προσαρμογής, σύμφωνα με τον πίνακα.

Επιλογή γραμμής αερίου για παροχή Φ.Α. χαμηλής πίεσης

Τύπος καυστήρα	Τύπος γραμμής αερίου	Ισχύς kW για Φ.Α 20mbar	Τιμή € σετ γραμμή αερίου & καυστήρας	Κωδικός γραμμής αερίου	Διατομή εισόδου
BS 1 D	MBDLE / 2 405 G	16-52		3970539	Ø1/2”
BS 2 D	MBDLE / 2 405 G	35-91		3970540	Ø 3/4”
BS 3 D	MBDLE / 2 407 G	65-150		3970541	Ø 3/4”
BS 4 D	MBDLE / 2 407 G	110-180		3970541	Ø 3/4”
BS 3 D	MBDLE / 2 410 G	65-189		3970542	Ø 1 1/4”
BS 4 D	MBDLE / 2 410 G	110-220		3970542	Ø 1 1/4”
BS 4 D*	MBDLE / 2 410 G CT	110-220		3970542+123	Ø 1 1/4”
BS 4 D	MBDLE / 2 412 G	110-250		3970543	Ø 1 1/4”
RS 5 D	MBDLE / 2 412 G	160-300		3970543	Ø 1 1/4”
BS 4 D*	MBDLE 412 / 2 G CT	110-250		3970543+123	Ø 1 1/4”
RS 5 D*	MBDLE 412 / 2 G CT	160-300		3970543+123	Ø 1 1/4”
RS 5 D	MBDLE / 2 415 G	160-345		3970582	Ø 1 1/2”
RS 5 D*	MBDLE / 2 415 G CT	160-345		3970582+123	Ø 1 1/2”

KIT μετατροπής καυσίμου από Φ.Α σε LPG (propane)

Για καυστήρα	Κωδικός LPG kit	Τιμή €
BS 1D	3001003	
BS 2D	3001004	
BS 3D	3001005	
BS 4D & RS 5D	3001011	

Για λειτουργία με ΥΓΡΑΕΡΙΟ (LPG) επιλέξτε το αντίστοιχο KIT μετατροπής σύμφωνα με τον πίνακα.

* Στην τιμή περιλαμβάνεται ο έλεγχος στεγανότητας των βαλβίδων (CT), όπως ορίζει ο κανονισμός για ισχύ μεγαλύτερη των 200kW.

Ετοιμοπαράδοτο | Κατόπιν παραγγελίας